

## **AS-TNT FABRIC** Rinforzo in tessuto non tessuto in poliestere termo calandrato da 60/65 g/m<sup>2</sup>

### DESCRIZIONE

**AS-TNT FABRIC** tessuto non tessuto in poliestere da 60/65 g/m<sup>2</sup>.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**AS-TNT FABRIC** va utilizzato su punti critici come:

- collegamento pavimento-parete
- collegamento parete-parete
- scarichi sia a pavimento che a parete
- comignoli d'areazione
- intera superficie

### IMBALLI E STOCCAGGIO

**AS-TNT FABRIC** va stoccato in ambienti asciutti ed al riparo dalla pioggia nella confezione originale.

Si possono avere nelle seguenti dimensioni:

**H cm 100 x L 500 cm ( Mq 50)**

**H cm 20 x L 500 cm ( Mq 10)**

### METODO DI APPLICAZIONE

**AS-TNT FABRIC** va utilizzato per rinforzi parziali dei punti critici come: risvolti, scarichi, tubi di areazione, angoli sia interni che esterni, ma va utilizzato anche per rinforzo totale della superficie, in questo caso va considerato un sormonto di 5-10 cm. L' **AS-TNT FABRIC** va applicato sulla prima mano della linea degli impermeabilizzanti **SEAL 260; 450 ACQUA; 650 ACQUA**; impregnando sulla membrana ancora bagnata premendo in ammollo, e saturare con un'altra mano (fresco su fresco). Il tessuto ha un'ottima assorbenza, è resistente ai raggi UV ed ottime capacità meccaniche.

**AVVERTENZE:** Le informazioni fornite si basano sull'esperienza pratica e di laboratorio, non sono impegnative e non dimostrano nessuna relazione legale né obbligo accessorio di compravendita.

Tutto ciò non dispensa il cliente dalle proprie responsabilità di provare preventivamente i nostri prodotti e verificare la presente scheda tecnica e che tutti i valori ad essa riportati siano validi per l'applicazione di suo interesse.